

Denominazione	TRATTAMENTO RIGENERANTE
Descrizione	Prodotto sbiancante del legno. Ripristina il colore naturale del legno quando è sporco e annerito.
Caratteristiche principali	Sbiancante del legno Pronto all'uso A base acquosa
Ciclo applicativo	Il prodotto va applicato direttamente sul legno invecchiato non ancora verniciato, quando ha perso il suo originario colore scurendo. Non va applicato su superfici già verniciate. Applicare direttamente sul legno a pennello senza diluire. Se la superficie è molto annerita occorre ripetere l'operazione più volte utilizzando dei tamponi di cotone o stracci. L'azione sbiancante è immediata. Dopo l'applicazione ripulire la superficie con acqua.
Consigli pratici	Questo prodotto non è uno sverniciatore e quindi non agisce su supporti già verniciati. Mescolare prima dell'uso. Non occorre diluire.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo. Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

TRATTAMENTO RIGENERANTE

Codice Scheda 02 0698

Rev. 02 del 01.01.2005 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,000 ÷ 1,100
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non Infiammabile
Contenuto in solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	3 ÷5
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Sovraverniciabilità h		Dopo 4-6
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Incolore
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it